



ПРАВИЛА отгрузки продукции на складе ООО «Холдинг ПТС»

02 августа 2013 г.

1. Общие требования безопасности

- 1.1. Все водители, получающие продукцию на складе ООО «Холдинг ПТС» должны соблюдать правила безопасного движения автотранспорта на его территории и соблюдать технику безопасности при погрузо-разгрузочных работах.
- 1.2. Не допускаются на территорию автомашины, имеющие течи масла, топливные баки должны быть герметично закрыты.
- 1.3. Не допускается оставлять на территории склада посторонние предметы (доски, использованную авторезину, камни и др.).
- 1.4. Запрещается на территории склада пользоваться открытым огнём.
- 1.5. При проезде через КПП подчиняться распоряжениям сотрудника службы территориального контроля, который проверяет соответствие наличия и остатков продукции в кузове товаротранспортным документам.
- 1.6. При въезде на территорию склада, водитель должен двигаться строго к месту погрузки согласно указаниям работников склада. Скорость движения при этом должна быть не более 5 км/ч.

2. Условия погрузки товара

- 2.1. **Погрузка продукции осуществляется с 8:15 до 19:30** в порядке живой очереди автотранспорта.
- 2.2. Грузовое пространство автотранспорта должно быть чистым и свободным от посторонних предметов. Пол и стены транспортного средства должны иметь ровные поверхности. Погрузка в транспорт, имеющий дефекты поверхности, которые могут привести к повреждению трубы (задиры обшивки, торчащие саморезы, гвозди и т.п.) не производится.
- 2.3. Для перевозки трубы в отрезках, транспортное средство должно иметь усиленные стенки кузова (приспособления) – для предотвращения развала кузова, передний борт и задние ворота – для предотвращения продольного смещения трубы во время движения.
- 2.4. До начала погрузки водитель (представитель Покупателя) должны подготовить кузов к погрузке, в том числе (при необходимости) произвести растентование транспортного средства.
- 2.5. После окончания погрузки водитель (представитель Покупателя) должны произвести крепление (стяжку) груза согласно правилам транспортировки грузов.

3. Нормы загрузки готовой продукции в автотранспорт

- 3.1. Нормы погрузки приведены для автотранспорта типа «фура» с габаритами кузова **2460x2540x13500мм**.

№	Д трубы	Длина в м	Кол-во, шт.	Способ погрузки
1	90	12	600	Возможна задняя погрузка. Если длина < 6м – верхняя погрузка.
2	110	12	400	Возможна задняя погрузка. Если длина < 6м – верхняя погрузка.
3	125	12	342	Возможна задняя погрузка. Если длина < 6м – верхняя погрузка.

№	Д трубы	Длина в м	Кол-во, шт.	Возможна задняя погрузка. Если длина < 6м – верхняя погрузка.
4	140	12	250	Возможна задняя погрузка. Если длина < 6м – верхняя погрузка.
5	160	12	210	Возможна задняя погрузка. Если длина < 6м – верхняя погрузка.
6	180	12	168	Возможна задняя погрузка. Если длина < 6м – верхняя погрузка.
7	200	12	138	Возможна задняя погрузка. Если длина < 6м – верхняя погрузка.
8	225	12	95	Возможна задняя погрузка. Если длина < 6м – верхняя погрузка.
9	250	12	77	Возможна задняя погрузка. Если длина < 6м – верхняя погрузка.
10	280	12	60	Возможна задняя погрузка. Если длина < 6м – верхняя погрузка.
11	315	12	49	Возможна задняя погрузка. Если длина < 6м – верхняя погрузка.
12	355	12	36	Возможна задняя погрузка. Если длина < 6м – верхняя погрузка.
13	400	12	27	Возможна задняя погрузка. Если длина < 6м – верхняя погрузка.
14	450	12	25	Возможна задняя погрузка. Если длина < 6м – верхняя погрузка.
15	500	12	16	Возможна задняя погрузка. Если длина < 6м – верхняя погрузка.
16	560	12	16	Возможна задняя погрузка. Если длина < 6м – верхняя погрузка.
17	630	12	10	Возможна задняя погрузка. Если длина < 6м – верхняя погрузка.
Трубы СПИРОЛАЙН® (по внутреннему диаметру)				
18	До 600	12	12	Только верхняя погрузка. Если < 7шт. возможна задняя.
19	До 700	12	9	Только верхняя погрузка. Если < 7шт. возможна задняя.
20	До 800	12	6	Только верхняя погрузка. Если < 3шт. возможна задняя.
21	До 1000	12	4	Только верхняя погрузка. Если < 3шт. возможна задняя.
22	До 1200	12	2	Только верхняя погрузка. Если 1 шт. возможна задняя.
23	До 1800	12	1	Верхняя погрузка, возможна задняя.
24	Свыше 1800	12	1	Только верхняя погрузка
Цельнотянутая труба в бухтах (по наружному диаметру)				
25	63	100	36	Только верхняя погрузка
26	90	100	12	Только верхняя погрузка. НИЗКОРАМНИК
27	110	100	12	Только верхняя погрузка. НИЗКОРАМНИК
Лист полиэтиленовый, изделия из ПЭ				
28				Только верхняя погрузка. В любую машину

- 3.2. На складе ООО «Холдинг ПТС» может производиться погрузка трубы в трубу, «матрешка».
- 3.3. Погрузка трубы в трубу «матрешка» НЕ производится в трубы с наружным диаметром 250 мм и менее и находящиеся на высоте более одного метра от пола кузова, при длине хлыста более 12 м.
- 3.4. При погрузке модулей с d 600 и выше, если вес модуля больше 60кг. только верхняя.
- 3.5. При погрузке цельнотянутой трубы в машину, если длина < 6м. только верхняя.

- 3.6. Если габариты кузова менее указанных выше размеров, в том числе имеются дополнительные стойки, существующие стойки усилены (расширены), погрузка труб производится до фактической загрузки кузова.
- 3.7. Погрузка листа без поддона запрещается. Если заказчик требует заднюю погрузку листа или распределить лист по машине, то заказчик и водитель принимают на себя всю полноту ответственности за внешний вид и отсутствие повреждений, а также за безопасность в процессе транспортировки, о чем уведомляют письменно за подписью уполномоченного лица. Задняя (ручная разброска листа по машине без поддонов) возможна только по согласованию с работником склада в случае производственной возможности.