



Министерство регионального развития Российской Федерации
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Открытое акционерное общество
"Научно-исследовательский центр "Строительство"
(ОАО "НИЦ "Строительство")

Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций
имени В.А. Кучеренко (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко)
109428, Москва, 2-я Институтская ул. 6, тел.: (499) 170-1548; факс: (499) 171-2250
E-mail: inf@cstroy.ru, Интернет: www.cstroy.ru

№ 2-522 от «19» апреля 2011г.

Генеральному директору ООО «ТТЗ»

г-ну Ю.В. Дроботу

КОПИЯ:

Генеральному директору
ООО «Холдинг Полимерные
Трубопроводные Системы»
г-ну Вишневному В.В.

В Центре исследований сейсмостойкости сооружений по договору № 304/24-14-11/ск от 28.02.2011 были проведены динамические испытания полиэтиленовых труб и фитингов «СПИРОЛАЙН» на виброплатформе с целью оценки возможности их использования в районах РФ с сейсмичностью 7÷9 баллов.

Для испытаний были использованы образцы труб и фитингов СПИРОЛАЙН диаметром от 500 мм до 2400 мм, изготовленные по ТУ 2248-009-61908297-09 и по ТУ 2291-015-61908297-10, колодцы на основе трубы СПИРОЛАЙН для напорных и безнапорных трубопроводов диаметром от 600 до 2400 мм, резервуары для питьевой и технической воды и продукция по ТУ 2291-015-61908297-10.

При сборке экспериментальных образцов соединение труб СПИРОЛАЙН осуществлялось по следующим схемам:

1. Резьбовое соединение полиэтиленовых труб СПИРОЛАЙН с последующей герметизацией стыка методом экструзионной сварки по технологии завода изготовителя (ООО «ТТЗ») – шов внутри и снаружи
2. Резьбовое соединение полиэтиленовых труб СПИРОЛАЙН с последующей герметизацией стыка методом экструзионной сварки по технологии завода изготовителя (ООО «ТТЗ») – шов только снаружи
3. Резьбовое соединение полиэтиленовых труб СПИРОЛАЙН с последующей герметизацией стыка термоусадочной лентой по технологии завода изготовителя (ООО «ТТЗ»)
4. Соединение гладких торцов труб СПИРОЛАЙН под углом с обваркой экструдером внутреннего и наружного стыка по технологии завода изготовителя (ООО «ТТЗ»)

Указанные изделия могут быть рекомендованы для применения в районах с сейсмичностью 7÷9 баллов ~~без каких-либо конструктивных изменений.~~

Директор института
д.т.н.

И.И.Ведяков

Исполнители: В.И. Смирнов
А.В. Грановский
Тел./факс (499) 174-77-87

